

Technisch Reglement voor de Mercedes-Benz SLK Race Cup

Dit Technisch Reglement vormt de basis voor de technische staat van de deelnemende auto's aan de Mercedes-Benz SLK Race Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cup organisatie gepubliceerd worden door middel van bulletins of anderszins. De races van de Mercedes-Benz SLK Cup tellen mee voor het Overall Kampioenschap Mercedes-Benz SLK Race Cup 2017; dit houdt in dat de auto's identiek aan elkaar moeten zijn met uitzondering van de kleur van de auto en aanvullende sponsoruitingen.

Begrippenlijst

In dit Technisch Reglement staat een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende personen, instanties of begrippen worden bedoeld:

- **Cup:** Mercedes-Benz SLK Race Cup, een initiatief van de Stichting Autosport Promotie Nederland (APN) in samenwerking met Biesheuvel Autosport te Nieuwendijk;
- **Cup organisatie:** de organisator van de Cup is de Stichting Autosport Promotie Nederland (APN);
- **Technisch Begeleider:** Functionaris die binnen de cup organisatie belast is met de technische begeleiding en advies kan uitbrengen aan de TC; ·Gert-Jan Konijnendijk, Wim Schreuders, Nico Biesheuvel.
- **TC:** Hieronder worden de leden van de Technische Commissie verstaan, die in het bezit zijn van een geldige door een ASN uitgegeven Technische Commissaris-licentie en die de keuringen van de deelnemende auto's voor hun rekening nemen.
- **Organisator:** Organiserende rechtspersoon van het betreffende evenement en/of Nederlands Kampioenschap is de KNAF / DNRT.
- **Biesheuvel Autosport:** een door de cup organisatie aangewezen rechtspersoon die gerechtigd is om door de cup organisatie aan te wijzen auto's, onderdelen en diensten te leveren aan deelnemers/inschrijvers van de Cup. Deelnemers zijn verplicht de onderdelen en diensten van Biesheuvel Autosport te betrekken.
- **ASN:** Enige door de FIA erkende nationale autosport autoriteit, in Nederland de KNAF.
- **CSI:** FIA Code Sportif International en haar Appendices.
- **ASJ:** Autosport Jaarboek, dat jaarlijks wordt uitgegeven door de KNAF en waarin reglementen en bijzonderheden, per sectie, zijn opgenomen.
- **BSA:** Bestuur Sectie Autorensport, binnen de KNAF verantwoordelijk voor de ordening en overkoepeling van de autorensport en dragsport in Nederland.
- **Promotor:** De promotor van de races is Stichting A.P.N. in samenwerking met 2convince v.o.f. in Huis ter Heide.
- **Race Kit:** Het totale pakket van gewijzigde/niet standaard onderdelen zoals gemonteerd op de auto bij uitlevering aan de deelnemers. De onderdelenlijst van de Race Kit maakt onlosmakelijk deel uit van het Technisch Reglement van de Cup.
- **Logboek:** Het bij de auto behorende unieke document waarin door de TC of een door de Cup organisatie bevoegde persoon aantekeningen dienen te

worden gemaakt betreffende de technische conformiteit van de auto en waarin ook de zegellijst is opgenomen.

Artikel 1. Toegelaten auto's

Deelname is alleen toegestaan met een Mercedes-Benz uit de SLK Klasse uit de bouwjaren 1996 – 2000 uitgevoerd met de motoren zoals onderstaand is aangegeven:

**SLK 230 Compressor 2.295 cm³ 193 pk (5 versnellingsbak)
1996-2000 R170**

opgebouwd en aangevuld met de Race Kit zoals geleverd door Biesheuvel Autosport en zoals omschreven in de Cup Race kit.

Artikel 2. Technische Omschrijvingen

2.1 Toegestane of verplichte wijzigingen en aanvullingen

Alle wijzigingen die niet door dit Reglement zijn toegestaan zijn absoluut verboden. De enige werkzaamheden die aan de auto verricht mogen worden zijn die welke noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud of voor het vervangen van onderdelen die onbruikbaar zijn geworden ten gevolge van slijtage.

De wijzigingen en aanvullingen welke zijn toegestaan worden hiernavolgend nader gespecificeerd. Afgezien hiervan mogen door slijtage of ongelukken onbruikbaar geworden onderdelen alleen worden vervangen door een origineel of kit onderdeel dat geheel identiek is aan het beschadigde of onbruikbare deel.

Aan de gehele auto mag iedere bout en moer door een andere bout of moer worden vervangen op voorwaarde dat de materiaalsoort gelijk blijft. De schroeven mogen vervangen worden door andere schroeven op voorwaarde dat de oorspronkelijke diameter en spoed behouden blijven, dat ze van de dezelfde materiaalsoort zijn en dat de treksterkte minimaal overeenkomt met het origineel. Een toegestane wijziging mag geen verboden wijziging tot gevolg hebben.

Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of de importeur. Een werkplaatshandboek is ter referentie beschikbaar.

2.2 Minimumgewicht

Het minimum totaalgewicht van de rijder en racewagen is tezamen: -1285 KG

Het minimum totaalgewicht van de auto is het gewicht waaraan de wagen en de rijder inclusief volledige uitrusting gedurende officiële training, kwalificatie(s)/race(s) moet voldoen inclusief alle technische voorzieningen, gemeten zonder enige wijziging aan de auto. zoals vloeistof en brandstof niveaus

Op geen enkel ogenblik gedurende het evenement mag het gewicht van de auto met rijder minder zijn dan het minimum gewicht.

Het minimum gewicht mag gedurende het evenement op elk ogenblik worden gecontroleerd.

2.2.1 Weging

Als bij weging een lager gewicht dan het minimum gewicht wordt vastgesteld dan moet aansluitend een tweede en derde weging worden uitgevoerd. Het hoogst gemeten gewicht geldt dan als het feitelijke wagengewicht. De wagen dient bij de metingen telkens opnieuw op de weeg brug worden geplaatst.

2.2.2. Ballast

Indien extra ballastgewicht noodzakelijk is, dient dit in de vorm van (een) uniforme vaste metalen blok(ken) op de wagenbodem, direct op zijde van de rijder stoel of daarvoor te worden gemonteerd. Blokken worden door de cup aangeleverd.

Deze blokken dienen door middel van het gebruik van gereedschap zodanig aan de vloer van de auto te zijn bevestigd, door middel van 10.9 kwaliteit bouten met een minimum diameter van 8 mm en verstevigingplaten volgens tekening 253.52 (CSI Annexe J), dat versnellende of vertragende krachten van tenminste 25 G weerstaan kunnen worden. Het minimale contactvlak tussen carrosserie en verstevigingplaat bedraagt 40 cm² per bevestigingspunt. Deelnemers dienen er te allen tijde voor te zorgen dat het ballastgewicht deugdelijk en veilig is bevestigd, dat het zichtbaar is en eventueel door officials verzegeld kan worden. Prijs van de blokken worden doorberekend.

Onder geen voorwaarde is het toegestaan onderdelen te verwijderen, onderdelen te vervangen of te wijzigen om het minimum wagengewicht te bereiken.

2.3 Motor

De auto dient te zijn voorzien van een standaard motor, welke door de cup organisatie dient te zijn verzegeld. Nummers van de zegels staan vermeld op een zegellijst opgenomen in het logboek die voorzien is van de handtekening van de rijder. De rijder dient na iedere officiële training / race het totale aantal zegels te controleren; bij ontbreken van 1 of meer zegels dient dit onmiddellijk schriftelijk aan de cup organisatie gemeld te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de rijder dat alle zegels aanwezig zijn en zich op de juiste plaats bevinden. De verzegeling van de motoren wordt uitgevoerd door de TC van de Cup. Iedere motor zonder complete verzegeling of voorzien van zegelnummers die niet overeenkomen met de afgegeven zegellijst, zal als niet conform aan het Technisch Reglement worden beschouwd. De TC houdt zich het recht voor om op ieder moment een motor in te nemen voor controle. De controle zal worden uitgevoerd aan de hand van een controle blad welke is verkregen door opmeting van een referentie motor en ingevuld volgens de homologatie manual van de FIA. Bij revisie van de motor wordt een 2^e overmaats zuiger (0,5 mm) toegestaan. Indien een motor te veel vermogen/ koppel levert, is deze niet cup waardig en zal de motor / aanbouwdelen terug gebouwd worden naar de originele waarde. De vermogens en koppelkromme dienen volgens fabriekswaarde te verlopen.

Motorgegevens	SLK 230 Compressor
Bouwjaren	1996-2000
Type	DOHC 4 cilinder, 16 V
Cilinderinhoud	2,295 cm ³
Boring x slag	90,9 x 88,4 mm
Compressie	8.8.:1
Vermogen	Max 207 pk
Koppel	319 Nm bij 2.800–4.800 tpm
Gewicht	1.325 kg
Tankinhoud	53 l

2.3.1 Ontsteking

Het motormanagementsysteem inclusief software moet standaard blijven. Het is uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de kabelboom en/of aan de sensoren door te voeren. Ook bewerkingen aan deze onderdelen die tot doel hebben de signalen van het motormanagementsysteem te beïnvloeden zijn verboden. De verzegeling van het motormanagement systeem wordt uitgevoerd door de TC van de Cup

2.3.2 Verwarmingssysteem

De originele kachel dient ongewijzigd te blijven. Airco systeem mag verwijderd worden.

2.3.3 Brandstofsysteem

Het originele injectiesysteem moet gehandhaafd blijven. Uitsluitend gebruik van reguliere (aan de pomp) verkrijgbare handelsbenzine met een maximum octaan van 102 is toegestaan, Elke maatregel die in of aan de auto wordt genomen welke een koeling van het mengsel bewerkstelligt is verboden. De brandstof tank dient geheel origineel te blijven. Het verwijderen van de loodvrijklep in de vulhals is toegestaan.

2.3.4 Intercooler

Het is toegestaan de originele intercooler te vervangen door een door de cup aangeleverde intercooler met Art nummer: LtecM9001. Intercooler wordt compleet met steun en slangen aangeleverd.

2.3.5 Uitlaatsysteem

Het uitlaatsysteem dient standaard te blijven Ook bij de niet originele uitlaat dient de plaats waar de uitlaat onder de carrosserie vandaan komt ongewijzigd te blijven. Katalysator is vrij.

2.4 Transmissie

2.4.1 Versnellingsbak

De auto dient te zijn voorzien van een standaard 5-versnellingsbak.

2.4.1.1 Versnellingen

De versnellingen moeten ongewijzigd blijven. De versnellingsbakverhoudingen van de Mercedes-Benz 230 SLK zijn: 1^e 3.856; 2^e 2.183; 3^e 1.376; 4^e 1.1; 5^e 0.799.

2.4.2 Differentieel

Montage van een sper is **niet** toegestaan. Het is toegestaan om een oliekoeler te monteren.

De eindoverbrenging van het differentieel is: Mercedes-Benz 230 SLK - 3.92

2.5 Wielophanging

Alleen de standaard wielophanging is toegestaan. Het monteren van harde rubbers is toegestaan en wordt door de cup organisatie aangeleverd met artikelnummer; LtECM9002.

2.5.1 Voorwielophanging

Uitsluitend de meegeleverde en reeds gemonteerde en/of in de Race Kit vermelde ophangingsdelen mogen worden gebruikt. De bevestigingspunten van de ophanging dienen ongewijzigd te blijven.

2.5.2 Achteras

Deze moet ongewijzigd blijven. Het monteren van harde rubbers is toegestaan; deze worden via de cup organisatie aangeleverd.

2.5.3 Wielgeometrie

Alleen die afstellingen welke binnen de geboden mogelijkheden vallen, zijn toegestaan. **Waarbij de Camber bout met Nr. A202330118 in beide voorste draagarmen gemonteerd mag worden.**

Veranderingen door middel van vervorming dan wel op enig andere wijze is verboden.

2.5.4 Stabilisator

De standaard gemonteerde stabilisatorstangen blijven gehandhaafd. Het is toegestaan om aan de voorzijde met een losse stabilisator te rijden onder voorwaarde dat aan één zijde de stabilisator verbindingsstang is verwijderd, dit uit veiligheidsoverwegingen.

2.5.5 Wielophanging Veren Schokdempers.

De veren van de voor- en achterwielophanging dienen vervangen te worden door de veren genoemd in de Race Kit.

De in de Race Kit genoemde schokdempers dienen te worden gebruikt. Het merk van de schokdemper + veren is AST met de daarbij behorende veren van AST.

Elke verandering, wijziging aan de schokdempersetting en veer is ten strengste verboden.

Voorschokdemper: 4014A-0377-M1

Achterschokdemper: 4014A-0378-M1

Voorveer: FRSP1

Achterveer: RRSP1

2.6 Wielen en banden

2.6.1 Wielen

Uitsluitend de wielen welke geleverd worden door de cup organisatie mogen worden gebruikt met een ET 35. Het gebruik van andere typen wielen en/of andere wielmaten is niet toegestaan. Het gebruik van druk regulerende kleppen of ventieldopjes is niet toegestaan. Monaco wielmaat voor de Mercedes-Benz 230 SLK is 7 x 17 inch. Het is toegestaan om de wielbouten te vervangen door tapeinden en moeren.

2.6.2 Wielspacers

Wielspacers van 12 mm (per wiel) is op achteras toegestaan. Met een totale breedte van 24 mm op de achteras. Art Nr. ATH1216.

Ook is een wielspacer van 5 mm per wiel met onderdeel nr. ATH0516S op de vooras toegestaan

2.6.3 Banden

Uitsluitend toegestaan zijn de banden van het merk **Interstate DNRT type TW80 competition**. Maat; 225 / 45/ 17. Merknamen, code- en productienummers en maataanduidingen op banden moeten altijd zichtbaar blijven. Iedere vorm van kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken en/of met (chemische) hulpmiddelen schoonmaken of behandelen van banden is verboden.

Het gebruik van meer sets banden tijdens een race is toegestaan, tenzij het bijzonder reglement anders vermeldt.

Bij bandenwissels gedurende de race is het gebruik van pneumatisch of elektrisch aangedreven gereedschap toegestaan (maar geen airjacks). De wedstrijdleiding is gerechtigd, op elk moment van de race, banden die door de TC verdacht zijn verklaard, voor onderzoek door de TC in bewaring te nemen. De deelnemer kan in afwachting van de uitslag van dat onderzoek de race vervolgen met een door de TC

goedgekeurde set banden. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het team.

2.7 Bodemvrijheid

De Minimale Bodemvrijheid gemeten op de aangegeven punten: Voorzijde: 130 mm. Achter: 145 mm. De controle hiervan moet worden uitgevoerd op een relatieve vlakke ondergrond onder wedstrijdcondities

Rijhoogte voorzijde

Zowel links als rechts gemeten op middelste bevestiging bout van versterkingplaat subframe.



Rijhoogte achterzijde

Zowel links als rechts gemeten op voorste bevestiging bout van versterkingplaat subframe.



2.8 Remsysteem

Het is toegestaan om via luchtslangen de voorremmen van extra koeling te voorzien. Deze luchtslangen worden aangesloten op de originele uitsparing van de mistlampen in de voorbumper. Diameter van de Luchthapper / slang 63 mm. Ook is de remtang van het Merk Mercedes en Brembo met Nr. 001 420 82 83 en Nr. 001 420 83 83 toegestaan

2.8.1 Remschijven

Remschijf diameter Mercedes-Benz 230 SLK voor: 288 mm
Remschijf standaard diameter Mercedes-Benz 230 SLK achter: 278 mm.
Daarnaast is een gladde (een niet geboorde of gegroefde) voorremschijf (bestaande uit één geheel) met een schijfdiameter van 316 mm, met art nr. 0986478625 toegestaan.

In combinatie te gebruiken met de 4 pots Brembo remtang 001 420 82 83 - 001 420 83 83. Bij de montage van deze rem tang dient men een spacer met Nr. Ltec SI235 te monteren

Men is verplicht door de cup organisatie geleverde remblokken van het merk Carbone Loraine te monteren. Remblokken worden gemerkt aangeleverd voor zowel de voor als achterremmen. Remblok voor: artikelnummer CL4104; remblok achter: artikelnummer CL4057.
Remblok voor de Brembo rem tang 001 420 82 83- 001 420 83 83 = CL4061 Compound RC6

2.9 Stuurinrichting

De stuurinrichting omvat alles van het stuurwiel tot aan de stuurkogels met hun bevestigingen. Het stuurwiel met naaf is zoals geleverd in de Race Kit. Naar keuze van de rijder kan een spacer gemonteerd worden. Het stuurwiel mag afneembaar zijn door het monteren van een Ltec Quick Release. Verdere wijzigingen zijn verboden.

2.10 Carrosserie

Onder alle omstandigheden dient het vervangen of repareren van carrosseriedelen te geschieden volgens de methoden die zijn beschreven in het reparatiehandboek van de Mercedes-Benz 230 SLK. Iedere auto die sporen van versterking vertoont in de verbindingzones van de carrosseriedelen, zal automatisch als niet conform in dit Reglement worden beschouwd. De carrosserie buitenzijde dient met uitzondering van de kleur en reclame-uitingen ongewijzigd te blijven

Reparaties dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de auto in alle opzichten de oorspronkelijke eigenschappen behoudt en mogen niet leiden tot een verandering van bedoelde eigenschappen.

2.11 Interieur

Het dashboard dient ongewijzigd te blijven met uitzondering van de uitsparingen van de rolbeugel. Het aanbrengen van extra meters is toegestaan.

Interieur panelen en deurpanelen mogen verwijderd worden en vervangen worden door kunststof platen.

De deur moet vanaf binnen en uit buiten te openen zijn. Deur rand binnenzijde moet afgewerkt zijn, aluminium of rubber is acceptabel.

Alle bekleding inclusief hemel, geluiddemping materiaal, standaard veiligheidsriemen, hoedenplank en de vloerbedekking moeten worden verwijderd. Airbagsystemen en bedrading mogen uitgebouwd worden. Verdere aanpassingen aan carrosserie / interieurdelen, is niet toegestaan.

2.12 Schade

Iedere deelnemer dient er voor te zorgen dat de auto voor deelname aan het evenement/wedstrijd schadevrij is. Schades dienen bij aanvang van het eerstvolgende evenement/wedstrijd te zijn gerepareerd. Indien de schade niet is gerepareerd kan de rijder een waarschuwing krijgen. Bij een tweede waarschuwing kan de deelnemer voor een evenement/wedstrijd worden geweigerd.

2.13 Spoiler

Het is alleen toegestaan om een achterklepspoiler te monteren die door de cup organisatie in de Race Kit meegeleverd wordt.
Art Nr. Cup Spoiler: Nr. MB230K

2.14 Elektrisch systeem

2.14.1 Bekabeling

De volledige originele kabelboom dient ongewijzigd gehandhaafd te worden. Elke toevoeging of verandering is verboden. Met uitzondering van de bekabeling van de elektrische dak bediening en motor. Alle ontkoppelde en niet functionerende connectoren dienen aan de binnenzijde met kit tegen kortsluiting te worden geïsoleerd.

De auto dient te zijn uitgerust met een transponder voor tijdwaarneming. Het gebruik van telemetrie is verboden.

Het is toegestaan radiocommunicatieapparatuur, werkend in twee richtingen, te monteren waarbij de voorwaarden genoemd in CSI Appendix L in acht genomen dienen te worden.

Het monteren van een laptimer is toegestaan, mits op een veilige plaats bevestigd en uitsluitend geschikt voor het registreren van rondetijden.

Datalogging systemen zijn toegestaan, mits deze geen invloed hebben op de standaard motor kabelboom, de ECU en/of sensoren.

De stroomvoorziening van de datalogging/laptimer dient aangesloten te worden op de in de auto aanwezige voedingsaansluiting voor de radio.

2.14.2 Hoofdstroomschakelaar

Een vonkvrije hoofdstroomschakelaar/stroomonderbreker is verplicht. De stroomonderbreker moet alle elektrische stroomcircuits onderbreken, accu, dynamo, verlichting, ontsteking etc. Deze moet van buitenaf bedienbaar zijn. De externe bediening moet aan de rechterzijde onder de voorruit zijn aangebracht en moet door een rode bliksemschicht in een blauwe driehoek met witte rand gekenmerkt zijn. De minimale afmeting van de driehoek moet 12 cm zijn.

2.14.3 Accu

In plaats van de standaard accu mag men een accu monteren van het merk LP20. De accu mag niet verplaatst worden. De plus pool dient afgeschermd te zijn tegen kortsluiting.

2.14.4 Verlichting

De koplampen dienen origineel te blijven maar mogen worden beplakt met transparante folie. De achterlichten en remlichten en richtingaanwijzers dienen volledig te blijven functioneren en origineel te blijven. Het is niet toegestaan de

achterlichten en achter richtingaanwijzers te bedekken en/of te voorzien van een andere kleur.

2.15 Veiligheidsvoorzieningen

2.15.1 Veiligheidsvergrendeling

Tenminste twee toegevoegde veiligheidsvergrendelingen moeten worden aangebracht bij zowel de motorkap als het kofferdeksel. De originele sluitingen moeten buiten werking gesteld of verwijderd worden. Motorkapvergrendeling en Kofferbak vergrendeling zijn in de Race Kit van de cup organisatie opgenomen.

2.15.2 Stoelen

Alleen de in de Race Kit geleverde racestoel van het merk Ltec, Cobra, Sabelt of Sparco mag gemonteerd worden. Deze in de Race Kit geleverde FIA-gehomologeerde stoel met voorzieningen voor een (minimaal) zespunts Ltec veiligheidsgordel is verplicht. (Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B). De stoel moet met minimaal vier bouten van kwaliteit M8 10.9 worden bevestigd met toereikende contraplatten. Voor de bevestiging van de stoel moet de in de Race Kit geleverde stoelsteun gebruikt worden.

2.15.3 Ruiten

De zijruiten van de beide voordeuren en de achter zijruitjes moeten voorzien zijn van veiligheidsfolie Art nr. GRAGE120

2.15.3 Veiligheidsgordels

De door de FIA gehomologeerde 6 punts racegordels van het merk Ltec uit de Race Kit moeten gebruikt worden (Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B).

2.15.4 Rolkooi

De rolkooi in combinatie met de dak aanpassing / vergrendeling, wordt ingebouwd bij Biesheuvel Autosport te Nieuwendijk en zal voorzien van zijn van een inbouwcertificaat. Delen van de rolkooi waar de rijder (bij een crash) mee in aanraking kan komen, dienen te worden voorzien van schokabsorberend brandvertragend materiaal (advies minimaal norm SFI 45.1; beter materiaal welke voldoet aan FIA Standaard 8857-2001 type A). Bij schade waarbij door de TC het certificaat voor de rolkooi wordt ingenomen mag deze schade van de rolkooi in principe alleen hersteld worden bij Biesheuvel Autosport.

De dakconstructie zal tegelijkertijd met het inbouwen van de rolkooi worden aangepast en vergrendeld worden. Het dak zal zo worden geconstrueerd worden dat het afneembaar is.

2.15.5 Brandblusser/brandblussysteem

Een handblusser van tenminste 2.4 kg inhoud, conform artikel 253 sub 7.3 van de CSI Annexe J is verplicht en dient uiterst stevig gemonteerd te zijn (bevestiging moet kracht 25 G kunnen doorstaan) door middel van twee metalen banden. Blussystemen conform artikel 253 sub 7.2 van de CSI Annexe J zijn ook toegestaan.

2.15.6 Raamnet en/of Arm Restraint

Een arm restraint, bevestigd aan de onderarm (arm aan raamzijde) en aan de knop van de veiligheidsgordel of aan de heupgordel is verplicht. Bij het gebruik van een correct gemonteerd raamnet (zie ASJ), mag de arm restraint achterwege gelaten worden. Een eventueel raamnet moet van het merk Ltec zijn.

2.15.7 Sleepoog

Aan de voor- en achterzijde moeten Ltec007 sleepogen gemonteerd worden. Deze dienen duidelijk zichtbaar te zijn in een contrasterende kleur ten opzicht van de carrosserie (bijvoorbeeld rood of oranje) en dienen duidelijk aangegeven te worden door pijlen in een contrasterende kleur.

2.15.8 Brandschot

Het schutbord en de totale wagenbodem worden aangemerkt als brandschot. Deze dient dan ook vloeistofdicht en vuurbestendig te zijn.

Artikel 3 – Controles

De wedstrijdleiding of de cup organisatie kan op elk gewenst moment het vermogen en koppel van de motor (laten) meten en/of het motormanagement-systeem (laten) uitlezen. Bij wezenlijke afwijkingen kan een straf worden opgelegd, zonder dat de oorzaak van de vermogenswinst wordt vastgesteld.

Artikel 4 – Verzegeling

Voor deelname aan de Mercedes-Benz SLK Race Cup dient de cup auto te zijn verzegeld en een rollenbank controle te hebben ondergaan. Deze controle vindt plaats bij Eric Botman of een nader te bepalen partij, op door de Mercedes-Benz SLK Race Cup organisatie georganiseerde rollenbank testdag. Vooraf aan de rollenbank test dient de auto te voldoen aan de Mercedes-Benz SLK Race Cup reglementen. Na de rollenbank controle worden de volgende onderdelen verzegeld indien de auto voldoet aan de gestelde maximum waarden: kleppendeksel, carter pan.

De deelnemer/inschrijver is verantwoordelijk voor de verzegeling. Indien een verzegeling ontbreekt, dient de rijder dit te melden bij de Mercedes-Benz SLK Race Cup organisatie waarna een nieuwe rollenbank controle kan worden uitgevoerd indien dit noodzakelijk mocht zijn. De kosten voor deze controle zijn voor de deelnemer.

Artikel 6 – Slotbepalingen

Bij kleine technische afwijkingen zoals genoemd in de reglementen (bijv. hoogte, geluid), kan de wedstrijdleader een tijdstraf geven voor de overtreding. Deze tijdstraf is tweemaal het voordeel dat volgens de wedstrijdleiding behaald is.

Indien er bij een controle niet conform geconstateerde onderdelen zijn gemonteerd, kunnen deze worden ingenomen en eventueel door de Cup organisatie vernietigd worden.

Geschillen

Bij geschillen wordt de beslissing of de auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is genomen door de wedstrijdleader. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd. Wijzigingen op dit reglement zijn voorbehouden aan Stichting APN.

Contactgegevens

Stichting Autosport Promotie Nederland
Biesheuvel Autosport
Rijksweg 37
4255 GE Nieuwendijk
T 0183 – 403400
E info@biesheuvel.nl
KvK 41099973
Rabo NL73RABO30.15.10.997

2convince v.o.f.

Van der Helstlaan 9
3712 AW Huis ter Heide
T 085 – 2736962
E rally@2convince.com
KvK 60442824

© Stichting APN – Nieuwendijk, Nieuwendijk 11 januari 2017

Knac Nationale Autosport Federatie